



FICHTE, RV STAMMWARE

NORDSCHWEDISCHE UNBESÄUMTE STAMMWARE VON ERSTKLASSIGER QUALITÄT



Produktion:

Rundvirkes Stammware wird aus im Wald selektierten Erdstämmen produziert, die aus bester schwedischer Provenienz stammen. Unsere Rohware ist nicht wassergelagert oder besprüht und nicht chemisch behandelt.

Trocknung:

Schonende Kammertrocknung mit Spezialprogrammen auf HF 14 +/- 2 %.

Sortierung und Kappung:

Sortierung auf Qualität prima inkl. ca 15 % urlägg. Überzählige und zu schlechte urlägg wird aussortiert. Die urlägg (=✓) sowie alle Abträge werden mit schwarzer Kreide markiert.

Vermessung:

Länge 30:30 cm, Breite 1:1 cm, gemessen in der Mitte der Schmalseite. Nicht voll erreichte Intervalle werden abgerundet.

Paketspezifikationen sind sowohl in der schwedischen Originalversion als auch in der deutschen Version erhältlich.

Dimensionen (standard):

Schmalware: 75 mm

Normalware: 40/44/50/63/75 mm

Superbreitware: 50/63/75 mm

Längen:

Fallende Längen

Durchschnittslänge ca. 4,1-4,3 m

Durchschnittsbreiten (DB):

Schmalware 20-22 cm

Normalware 25-28 cm

Superbreitware 30 cm +

Markierung:

RV in blauer Farbe sowie Längen- und Breitenmaß im deutschen Breitenmaß, d.h. Breite in cm mit halber Baumkante mittig gemessen sowie Länge in voll erreichten dm.