



PINO, RV MASSIV

LISTONES SÓLIDOS EN LONGITUDES ORIGINALES



Producción:

Los listones sólidos de Rundvirke se fabrican a partir de troncos de pino seleccionados, de la mejor procedencia sueca. Primero se aserran en piezas sin escuadrar, y luego se cortan paralelos a la fibra y al lado sin escuadrar, extrayéndose la médula, para obtener piezas de longitudes originales. Los anillos de crecimiento resultantes son semiverticales/verticales.

Nuestras materias primas no se conservan en agua ni se rocían con agua.

Secado:

El secado se realiza en cámaras de secado con programas especiales para obtener un contenido de humedad de 14%+-2%. El almacenamiento intermedio previo a la entrega se realiza en almacenes climatizados.

Clasificación:

En principio, el lado con el borde no escuadrado y el lado superior no tienen nudos. El lado de hendimiento presenta un número limitado de nudos sanos pequeños. En el lado inferior sólo se permiten nudos sanos pequeños. No se consideran los nudos superficiales que desaparecen tras el perfilado. Los listones que tienen demasiados defectos se clasifican como de calidad B.

Los listones no presentan hendiduras, cambios de color ni daños causados por insectos. Puede haber un número limitado de piezas ligeramente dobladas/deformadas. Borde no escuadrado máx. 20 mm, medido en el borde.

Todas las disposiciones se basan en el producto final terminado, es decir, en la pieza/listón perfilado; ver el dibujo más abajo.

Medidas: 1:1 dm

Dimensiones: (estándar)

50x90/100/125 mm

63x75/80/90/100/125/150 mm

75x90/100/120/130/150 mm

Dimensiones especiales a pedido.

Clasificación de longitudes:

1,8-3,3 m

3,4-4,2 m

4,3-5,7 m

o longitudes mín./máx. variables.

Marcación: Logotipo RV en color azul.

