



FURU, RV MASSIV

MASSIVTRÄKANTEL I ORIGINALLÄNGDER



Produktion:

Rundvirkes massivträkantel är producerad av utsynade furustamblock av bästa svenska proveniens, som först sågats till okantade stamvaror, för att därefter klyvas råa med märgfångare, parallellt med fiber och vankant till kantlar i originallängder. Årsringarna blir halvstående/stående.

Vår råvara är ej vattenlagrad eller vattensprinklad.

Torkning:

Skonsam kammartorkning med specialprogram till fuktkvot 14%+-2%. Mellanlagring före leverans sker i klimatiserad lagerhall.

Sortering:

Vankantsida och en flatsida i princip kvistrena. Klyvsidan har begränsat antal av små och fasta kvistar. På den sämre flatsidan (undersidan) får endast mindre fasta kvistar förekomma. Ytligt liggande kvist som försvinner vid profilering beaktas ej. Kantlar med för många fel utsorteras till B-kvalitet.

I övrigt är de fria från sprickor, färgförändringar och insektsskador. Något böjda/formförändrade bitar förekommer i begränsad omfattning. Vankant max 20 mm, mätt över kanten.

Utgångspunkt för alla bestämmelser är den färdiga slutprodukten, d.v.s. det profilerade ämnet/kanteln, jmf. ritning.

Mätning: 1:1 dm

Dimensioner: (standard)
50x90/100/125 mm
63x75/80/90/100/125/150 mm
75x90/100/120/130/150 mm

Specialdimensioner vid förfrågan.

Längdsortering:

1,8-3,3 m
3,4-4,2 m
4,3-5,7 m
eller fallande längder.

Märkning: RV logo i blå färg.

