



GRAN, RV MASSIV

RUNDVIRKES MASSIVTRÄKANTEL I ORIGINALLÄNGDER



Produktion:

Rundvirkes massivträkantel är producerad av utsynade granstamblock av bästa svenska proveniens, som först sågats till okantade stamvaror, för att därefter klyvas råa med märgfångare, parallellt med fiber och vankant till kantlar i originallängder. Årsringarna blir halvstående/stående.

Vår råvara är ej vattenlagrad eller vattensprinklad.

Torkning:

Skonsam kammartorkning med specialprogram till fuktkvot 14%+-2%. Mellanlagring före leverans sker i klimatiserad lagerhall.

Sortering:

Vankantsida och 1-2 flatsidor i princip kvistrena, klyvsidan har begränsat antal och storlek av fasta kvistar. På båda flatsidorna och vankantsidan får enstaka pärlkvistar, (7-8 mm), förekomma. Ytligt liggande kvist som försvinner vid profilering/hyvlning beaktas ej.

Kantlar med för många fel utsorteras till B-kvalitet. I övrigt är de fria från sprickor, enstaka kådlåpor i begränsad storlek får förekomma, fri från färgförändringar och insektsskador.

Något böjda/formförändrade bitar förekommer i begränsad omfattning. Vankant max 20 mm, mätt över kanten.

Utgångspunkt för alla bestämmelser är den färdiga slutprodukten, d.v.s. det profilerade ämnet/kanteln, jmf. ritning.

Mätning: 1:1 dm

Dimensioner: (standard)

50x90/100 mm

63x90/100 mm

75x90/100 mm

Specialdimensioner vid förfrågan.

Längdsortering:

1,8-3,3 m

3,4-4,2 m

4,3-5,7 m

Märkning: RV logo i blå färg.

